



Gabinete de Piso de 42RU

MODELO WB-GBS00022

Capacidad (RU)	Ancho	Profundidad	Alto
42RU	800	1000	2000

Normas

Cumple con Normas:

- *EIA-310 E DE 19"
- *DIN41494 PARTE 1-7
- *IEC60297 PARTE 1-2
- *BAJO NORMAS UL .

CARACTERISTICAS




ROTULADO DE BASTIDORES



CHAPA TIPO PUSH



MICROPERFORADO



- GABINETE 42 RU (800MM DE ANCHO, 1000MM DE PROFUNDIDAD, 2000MM DE ALTURA), FABRICADO EN ACERO FRIO SSPC DE 1.0 MM, PINTADO COLOR NEGRO RAIL 9005, CON ACABADO FOSFATIZADO USANDO PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICO CON UN ESPESOR DE 80 MICRAS.
- GABINETE FABRICADO BAJO NORMAS UL,ETL,EIA-310 E.
- INGRESO DE CABLE POR EL TECHO EL CUAL TENDRA SELLO TIPO CEPILLO , CUENTA CON PERFORACIONES PARA KIT DE VENTILADORES.
- PUERTA FRONTAL DE UNA SOLA HOJA MICROPERFORADA CON CERRADURA Y PUERTA POSTERIOR CON 2 HOJAS MICROPERFORADA A MAS DE 60 % PARA DAR EFICIENCIA DE FLUJO DE AIRE CON CERRADURA, PERMITIRA ABRIR DE DERECHA A IZQUIERDA SIN NECESIDAD DE MODIFICACIONES EN EL CAMPO.
- RIELES O POSTES COLOCADO ESTRUCTURALMENTE EN LAAS ESQUINA REMITIDOS DE FRENTE, DETRÁS Y DE LOS LADOS, LOS RIELES O POSTE DE MONTAJE VIENEN ENUMERADO PARA MAYOR FACILIDAD DE COLOCACION DE ACCESORIOS.
- EL GABINETE CUENTA CON KIT DE ATERRAMIENTO (BORNERA, BARRA COBRE)
- PISO TOTALMENTE ABIERTO QUE FACILITA EL INGRESO DEL CABLEADO.
- PANELES LATERALES COMPLETO CON CLIP ABRE FACIL
- KIT DE VENTILADORES DE 4 VENTILADORES.
- (2) ORDENADORES VERTICALES CON TAPAS EN AMBOS LADOS DEL GABINETE .
- ORDENADOR HORIZONTAL.
- (50) TORNILLOS CILINDRICOS INTERIOR M6 Y TUERCAS ENJAULADAS M6 .
- (1) TAPA CIEJA DE 1 RU DE LA MISMA MARCA DEL GABINETE.
- (4) RUEDAS , (4) PATAS NIVELADORAS,(4) SOPORTE DE FIJACION, (1) KIT DE UNION Y FIJACION.
- GABINETE CON ORIFICIO Y ACCESORIOS PARA ANCLAR EN EL PISO
- PROTECCION IP 20 .
- CARGA ESTATICA MAXIMA 1000 KG
- EL GABINETE CONTARA CON 2 PDU DE ACUERDO CON EL NUMERO DE EQUIPO A INTALARSE(OBSIONAL).