

Gabinete de Piso de 45RU

MODELO WB-GBS0021

CAPACIDAD EN (RU)	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTO
45 RU	800 MM	1000 MM	2200 MM

NORMA

Cumple con Normas:

*EIA-310 E DE 19"

*DIN41494 PARTE 1-7

*IEC60297 PARTE 1-2

*BAJO NORMAS UL /ELT /Rosh

CARACTERISTICAS

- GABINETE DE PISO 45 RU (800MM DE ANCHO, 1000MM DE PROFUNDIDAD, 2200MM DE ALTURA), FABRICADO EN ACERO METALICO AL FRIJO SSPC DE 1.5 MM, PINTADO COLOR NEGRO RAIL 9005, CON ACABADO FOSFATIZADO USANDO PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICO CON UN ESPESOR DE 80 MICRA..
- PUERTA FRONTAL DE UNA HOJA MICROPERFORADA Y PUERTA POSTERIORES MICROPERFORADA DE DOS HOJAS A UN 70% CON CERRADURA TIPO PUSH.
- (4)BASTIDORES/RIELES DE 19"ESTANDAR, RECTANGULAR ENNUMERADO DESDE EL INTERIOR DEL GABINETE CON PERFORACIONES RECTANGULARES CON CUATRO POSTE EN CADA ESQUINA FABRICADO EN ACERO DE 1.0 MM.
- TECHO CIEGO CON ORIFICIOS PARA INGRESO Y SALIDA DE CABLE LOS ORIFICIO ESTAN PROTEGIDO CON SELLO TIPO CEPILLO.
- (1) KIT DE VENTILACION CON 4 VENTILADORES.
- (2) ORDENADORE DE CABLES VERTICALES.
- (2)BAHIAS VERTICALES PARA COLOCACION DE PDU VERTICALES.
- (3) BANDEJAS DESLISABLES DE CUATRO PUNTOS DE APOYO QUE SOPORTA HASTA 60 KG.
- (1) PANEL CIEGO DE 1 RU.
- (1) PANEL CIEGO DE 2 RU.
- CARGA MAXIMA 1200 KG.
- PROTECCION IP 20 .
- (4)RUEDAS , (4)PIES NIVELADORA, (4) SOPORTE DE FIJACION AL PISO (1) KIT DE UNION Y FIJACION.
- KIT DE SISTEMA PUESTA A TIERRA (BORNERA, PUNTO DE ATERRAMIENTO, BARRA A COBRE DE 19")
- PDU VERTICAL DE 24 TOMAS MONITORIABLE (OBSIONAL)
- MARCA cabiNET



ROTULADO DE BASTIDORES



MICROPERFORADO

