



KIT DE ADAPTADORES ÓPTICOS



Descripción	Los kits están compuestos de adaptadores ópticos, monofibra o dúplex, normalmente agrupados en conjuntos para cumplir 2 o 6 fibras. Los adaptadores, también llamados acopladores ópticos, hacen la interconexión de dos adaptadores ópticos, asegurando la correcta alineación de las ferrulas de los conectores y por lo tanto las fibras ópticas.
Aplicación	Atiende aplicaciones conforme estándares IEEE 802.3 (Gigabit y 10 Gigabit Ethernet) y ANSI T11.2 (Fibre Channel).
Ventajas	• Recomendado para utilización en ambientes internos para terminación de cables ópticos dentro de los distribuidores ópticos, en los sistemas de bajas pérdidas y alta banda pasante, como: sistemas de larga distancia, redes principales, distribución y transmisión de datos y vídeo; • Supera los requisitos de desempeño del estándar EIA/TIA-568-C.3; • Disponible para los principales conectores ópticos; • Disponible para fibras monomodo y multimodo; • Disponible para conectores pulimento PC y APC.
Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No Agresivo
Temperatura de Operación (°C)	-25°C a 75°C

Color	ADAPTADOR	TIPO DE FIBRA	PULIDO	COLOR
	SC - LC Duplex	50.0, 62.5	PC	Beige
	SC - LC Duplex	SM	PC	Azul
	SC - LC Duplex	SM	APC	Verde
	SC - LC Duplex	OM3, OM4	PC	Acqua
	LC Duplex	OM5	PC	Lime Green
	ST - FC	SM/MM	PC	Metálico
	FC	SM	APC	Metálico
	E2000	MM	PC	Beige
	E2000	SM	PC	Azul
	E2000	SM	APC	Verde
	MPO - Tipo A	SM/MM		Negro
	MPO - Tipo B	SM/MM		Cinza

Pérdida de Inserción (dB) LC, SC, ST, E2000 y FC -> 0.15 - 0.3 dB (Max)
 MPO ->0.5dB (Max)

Pérdida de Retorno (dB)	TIPO DE CONECTOR	PULIDO	FIBRA	PERDA DE RETORNO - MODULO	CLASE (NBR 14433)
	LC, SC, ST y FC	UPC	MM	>30	A
	LC, SC, ST y FC	UPC	SM	>50	C
	LC, SC, E2000 y FC	APC	SM	>60	D
	MPO	APC	SM	>50	
	MPO	UPC	MM	>20	

Cantidad de Fibras El kits de adaptadores ópticos hacen la unión de diferentes cantidades de fibra, conforme el modelo:

- 02F (1 pieza para adaptadores duplex o 2 piezas para adaptadores simplex)
- 06F (3 piezas para adaptadores duplex o 6 piezas para adaptadores simplex)
- 10F (10 piezas para adaptadores simplex)
- 12F (1 pieza, sólo para los adaptadores MPO)
- 72F (6 piezas, sólo para los adaptadores de MPO)

Cantidad de Ciclos de > 500 conexiones Inserción

Lote Mínimo 1 caja

Compatibilidad Toda la línea FCS

Cantidad por caja (gift) 1 piezas

Garantía 12 meses

RoHS Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente.

[Codificación](#)