



PATCH PANEL MODULAR LGX



Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No Agresivo
Compatibilidad	Racks 19"

Ventajas

- Fabricado en acero;
- Acabado en pintura epoxi de alta resistencia a rayados, en color negro;
- Producto resistente y protegido contra corrosión, para las condiciones especificadas de uso en ambientes internos (TIA/EIA-569);
- Presenta ancho de 19", conforme requisitos de la norma TIA/EIA-310E.
- Tablero compacto de 1U de altura que permite la fijación de Cassetes LGX MPO, Placas LGX Ópticas y Placa LGX RJ45;
- Producto desarrollado para aplicaciones con cables óptico y metálico en un único patch panel;
- Modularidad, con la utilización de accesorios LGX de otros equipos como DIO B48 y ZDA 6U/12U;
- Encaje compatible con toda la línea de conectores hembra U/UTP, módulos F, módulos con adaptadores ópticos y de audio y vídeo, etc;
- Permite colocación escalonada con número de puertas conforme al crecimiento del plano del cliente;
- Suministrado con tornillos de fijación;
- Suministrado sin los conectores (descargado) o placas LGX.

Altura (mm)	44.45mm (1U)
Ancho (mm)	482.6mm (19")
Profundidad (mm)	169 mm
Color	Negro
Tipo de Pintura	Epoxi de alta resistencia a rayados
Espesura de tinta (mm)	0.1 mm
Espesor de la chapa (mm)	1,2mm

Tipo de Conector	Casete MPO 12/24F, Placas LGX 6/8/12, Placa LGX 6xRJ45
Cantidad de Posiciones	03 placas LGX
Material del Cuerpo del Producto	Acero SAE1020
Tipo de Embalaje	Caja
Cantidad por caja (gift)	01 pieza
Cantidad por caja (carton)	01 pieza
Garantía	12 meses
RoHS	Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente.
Norma	ANSI/TIA-569-C EIA/ECA-310-E

[Codificación](#)